



hp deskjet 6122

訂購資訊

訂購編號	說明
C8954B	hp deskjet 6122 專業彩色噴墨印表機 (含自動雙面進紙列印匣、黑色墨水匣、彩色墨水匣、電源線、電源器；Windows 及 Mac 使用指南、安裝手冊，PC 及 Mac 印表機軟體光碟、hp 相片紙樣張)

▼可另行選購的耗材與配件

適用墨水匣	
54645AA	hp 45 黑色墨水匣
C6578DA/C6578AA	hp 78 彩色墨水匣
適用紙張	
C6765A	hp 光面相片紙 A4，20張
Z4269A	hp 3D魔術相片紙 4" X 6"，12張+4張鏡面
Q1951A	hp 65年不褪色光面相片紙 A4，20張
Q1952A	hp 65年不褪色光面相片紙 4X6，20張
Q1936A	hp 特級噴墨專用光面相片紙 A4，200張
Q1937A	hp 特級噴墨專用光面相片紙 A3，100張

選購配備	
C8956A	容量250張的第二個紙匣
J3258B	hp jetdirect 170x 列印伺服器
J6035A	hp jetdirect 175x 列印伺服器
J6061A	hp jetdirect 380x 列印伺服器

欲購買hp產品及其他附屬品，請和當地hp聯絡，或是最近的hp授權經銷商聯絡

hp 辦公室
台灣 (886-2) 2717 0055

惠普科技股份有限公司
hp 貼心服務專線：(02)2717-0055
服務時間：8:30am~9:00pm (週一至週六)
諮詢傳真：(02)2514-0276
hp 影像列印網站：http://image.hp.com.tw

經銷商店章

hp 產品 保 固 資 訊

自機器購買日起，hp 提供 2 年交換機保固服務，及 24 小時全天候免費的 <http://support.hp.com.tw> 線上技術支援；或另外選購從購買日起延長為 2 年或 3 年的保固升級服務 (Support Pack)，其它特定的保固資料，請洽當地的經銷商。



如須更多相關資訊，請上 <http://image.hp.com.tw> 查詢
所有其它在此提及的商標與產品名稱分別屬於各家公司之註冊商標。本文件若有更改將不另行通知。
©Hewlett Packard Company 2002 2002年10月印製於台灣
出版號碼：5981-1568EEP

列印方式	熱感噴墨列印				
列印品質	彩色列印解析度：hp PhotoREt 3 第三代相片麗彩科技，相片紙列印最佳可達 4800×1200 dpi，黑白列印解析度：600×600 dpi				
列印速度*	文件類型	經濟快速模式	一般快速模式	一般模式	最佳模式
	黑白文字	20ppm	11ppm	7ppm	1.4ppm
	混色文字/彩色圖形	13ppm	6.9ppm	5.0ppm	1.2ppm
	全頁彩色	3.1ppm	1.4ppm	0.9ppm	0.3ppm
	4×6英吋彩色相片	1.7ppm	1.6ppm	0.9ppm	0.7ppm
適用紙張類型及尺寸	紙張：普通紙、噴墨紙、相片紙、光面紙；A4 210×297mm；A5 148×210mm；letter 216×279mm；legal 216×356mm；executive 184×267mm；B5-Jis 182×257mm 長幅紙：letter 216×279mm；A4 210×297mm 信封：US. No.10 105×241mm；A2 invitation 111×146mm:DL 110×220mm；C6 114×162mm 投影片：A4 210×297mm；letter 216×279mm 標籤：A4 210×297mm；letter 216×279mm 索引卡片：76×127mm；102×152mm；127×203mm;A6 card 105×148.5mm，日式明信片 100×148mm 自訂尺寸：寬度：77 至 216mm；長度：127 至 356mm				
建議紙張厚度	信紙 / A4紙：60 至 90 g/m ² ；一般紙：75 至 90 g/m ² 長幅紙：60 至 90 g/m ² ；信封：75 至 90 g/m ² ；卡片：可達 200 g/m ²				
紙張處理	進紙匣：單張：達 150 張；外加第二個進紙匣：達 250 張；長幅紙：達 20 張；信封：達 22 張；卡片：達 60 張；賀卡：達 5 張；投影片：達 30 張；標籤：達 30 張(僅限信紙或 A4 大小)；相片紙：達 50 張 出紙匣：單張：達 50 張；長幅紙：達 20 張；信封：達 10 張；卡片：達 10 張；賀卡：達 30 張；投影片：達 30 張；標籤：達 20 張；相片紙：達 30 張				
印量	每月 5000 頁				
體積(寬×高×長)	沒有自動雙面進紙列印匣和外加第二個紙匣時：454mm×184.2mm×378.8mm 有自動雙面進紙時列印匣時：454mm×184.2mm×440.3mm 有自動雙面進紙列印匣和外加第二個紙匣時：454mm×246.2mm×440.3mm2.04kg				
重量	沒有自動雙面進紙列印匣和外加第二個紙匣時：5.03kg 有自動雙面進紙列印匣時：5.53kg 沒有自動雙面進紙列印匣和外加第二個紙匣時：7.26kg768KB				
中央處理機	96Mhz				
記憶體	8MB內建隨機存取記憶體（記憶體無法升級）				
介面與連結	USB 2.0介面(配備 USB 之 PC 及 Macintosh™)和 IEEE1284-Centronics 平行相容介面				
印表機語言	hp PCL level 3加強版				
內建字型	內建 4 種點陣字型：GC Times、Univers、Courier、Letter Gothic				
電源需求	電力供應，輸入電壓 100 - 240 VAC±10%，50/60 Hz±3Hz				
耗電量	關機時最高 1.5w；非列印時最高 2.5w；列印時平均 35w				
操作環境	操作溫度：15 °C 至 35°C，20% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態) 最高溫度：5°C 至 40°C，15% 至 80% 相對濕度(非凝結狀態) 保存溫度：- 40°C 至 60°C ISO 9296 噪音等級：聲量 LwAd：5.8 分貝 聲壓 LpAm：40 分貝				
系統基本需求	須配備 CD-ROM 光碟機或網路 Windows XP Home and Professional：Pentium®233MHz，128MB RAM Windows 2000 Professional and NT 4.0 SP6或更新版：Pentium®133MHz，64 MB RAM Windows ME、98 and 95：Pentium®150MHz，32MB RAM Mac OS X：128MB RAM；Mac OS 8.6 至 9.x：64MB RAM				
軟體相容性**	Microsoft Windows (NT 4.0 SP6 或更新版、XP Home and professional、ME、2000 professional, 98和95)；Mac OS X、8.6至9.x				
網路性能**	配備有 hp jetdirect 175x：Windows ME、2000 Professional、98和95 (TCP/IP, IPX/SPX)Windows NT 4.0 SP6 或更新版 (TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC) Mac OS 8、9.x 或更新版 (EtherTalk)line printer Daemon (lpd)				



黑白或文字稿

以上影像與幾乎可代表該文件類型



文字和彩色圖形混合



4"×6" 彩色照片



全頁彩色稿

*代表預估值，實際速度取決於系統配置、軟體和文件複雜度而有所不同。

**並非所有系統都能完全支援紙張處理的特性，例如自動雙面進紙列印匣和250頁第二個紙匣